



# TEMPO FORTE

TEMPO FORTE przeznaczone jest do mycia szczególnie mocno zabrudzonych silników, karoserii, plandek np. asfalem, olejem ciężkim (zabrudzenia komunikacyjne) oraz sidingu.

## SPOSÓB UŻYCIA:

Do usunięcia bezdotykowego tłustych zabrudzeń, smogu ulicznego, smoły itp. używać roztworu TYLKO Z ZIMNA WODA w stosunku:

Miejsca mniej zabrudzone - stężenie od 1:3 - 1:10.

Miejsca silnie zabrudzone - stężenie od 1:1 - 1:2

Nanieść roztwór na zabrudzoną powierzchnię przy pomocy opryskiwacza lub hydronetki, odczekać do 1-2 minut.

Splukać od dołu do góry wodą pod wysokim ciśnieniem.

## WŁAŚCIWOŚCI:

Tempo Forte działa po 1-2 minutach splukać zimną wodą pod ciśnieniem do momentu ustąpienia piany

Środek skutecznie myje: smary, spaliny, błoto, kurz, olej, smołę, resztki asfaltu.

Nie zawiera sody kaustycznej, co sprawia, że jest bezpieczny dla użytkujących i powierzchni użytkowych : lakieru, szkła, gumy, aluminium, betonu, miedzi, napisów i nadruków na plandekach, powierzchni ocynkowanych.

Konserwuje mytą powierzchnię ograniczając powtórne osadzanie się zanieczyszczeń.

## UWAGA !

- Nie stosować na lakier złej jakości
- Nie używać na rozgrzaną powierzchnię

## DANE PRODUKTU:

Wartość pH koncentratu: 12

Preparat przyjazny dla środowiska, ulega w 100 % biodegradacji.

Przechowywać w temperaturze powyżej 0 stopni C.

Trwałość roztworu 20 dni.

Trwałość koncentratu 2 lata.

Preparat w postaci koncentratu podrażnia oczy i skórę, stosować ubranie ochronne.

Chronić przed dziećmi.

Opakowanie: 15x1 l, 3x5 l, 1x30 l, 1x210 l



## PRODUCENT:

Norengo Polska sp. z o.o.,

21-500 Biała Podlaska, ul. Sidorska 102 tel./ fax. (083) 342 55 51.