



TEMPO

Płynny, pianowy środek do mycia wstępno i właściwego jako aktywna piana. Skutecznie myje smary, spaliny, błoto, kurz, olej, smołę, resztki asfaltu. Używany jest do mycia samochodów, kostki brukowej, sidingu, silników, plandek, cystern, posadzek warsztatowych, powierzchni użytkowych na stacjach benzynowych. Tempo używane jest do mycia bezdotykowego, nie wymaga użycia szczotki przy zastosowaniu odpowiednich stężeń i urządzeń wysokociśnieniowych. Nie zawiera sody kaustycznej co sprawia, że jest bezpieczne dla użytkowników i mytych powierzchni: lakieru, aluminium, szkła, gumy, betonu, miedzi, napisów i nadruków na plandekach, powierzchni ocynkowanych. Konserwuje mytą powierzchnię ograniczając powtórne osadzanie się zanieczyszczeń.

- ▶ preparat do mycia bezdotykowego
- ▶ skutecznie myje i odtłuszcza karoserię, silnik, plandekę, posadzkę warsztatową, tapicerkę
- ▶ konserwuje mytą powierzchnię
- ▶ biodegradalny

SPOSÓB UŻYCIA:

Koncentrat rozcieńczać zimną wodą. Miejsca mniej zabrudzone - stężenie od 1:10 - 1:50.

Miejsca silnie zabrudzone - stężenie od 1:3 - 1:5, Tapicerka – 1:30 - 1:50

Samochody osobowe karoseria – stężenie od 1:15 - 1:30, Plandeki – stężenie od 1:10 - 1:15

Silniki, posadzki warsztatowe, usuwanie tłustych plam z kostki brukowej 1:3 - 1:5. Nanieść roztwór na zabrudzoną powierzchnię przy pomocy opryskiwacza lub hydronetki, odczekać do 4 minut. Spłukać od dołu do góry wodą pod wysokim ciśnieniem.

DANE PRODUKTU:

Wartość pH koncentratu 11,1.

Wartość pH roztworu 10.

Preparat przyjazny dla środowiska, ulega w 100 % biodegradacji.

Przechowywać w temperaturze powyżej 0 stopni C.

Trwałość roztworu 20 dni.

Trwałość koncentratu 2 lata.

Preparat w postaci koncentratu podrażnia oczy i skórę, stosować ubranie ochronne.

Chronić przed dziećmi.

Opakowanie: 3x5 l, 1x30 l, 1x200 l.

Produkt posiada atest PZH nr HK/B/046701/2009



PRODUCENT:

Norenc Polska sp. z o.o.,

21-500 Biała Podlaska, ul. Sidorska 102 tel./ fax. (083) 342 55 51.